

ACRYL-DISPERGIN pour extérieur

blanc, mat

Art.Nr. **45346**

Caractéristiques	Dispersion ACRYLIQUE, élastique, hautement résistante aux intempéries, d'un durable effet protecteur contre les influences atmosphériques, d'un haut pouvoir couvrant et d'excellentes propriétés de mise en oeuvre.
Domaine d'application	Façades (maçonnerie, crépi, béton) ainsi que fonds dégraissés, galvanisés au feu.
Liant de Base	Dispersion d'acrylate
Viscosité de livraison selon DIN 53211/20°	Thixotrope
Teneur en corps solides	64 ± 2 %
Densité	1,503 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au rouleau, au pinceau, au pistolet Airless
Rendement, valeur moyenne	env. 180 g/m ² La consommation dépend du genre du fond et de la méthode d'application
Données de séchage	Revernissable au pinceau après env. 4 heures, suivant la température et l'humidité relative de l'air
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse. <u>Couche de fond: si nécessaire</u> 1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant incolore, pour intérieur et extérieur 43136 ou Dispergin fond d'enduit pénétrant, diluables à l'eau 47505

1ère couche:

1 x ACRYL-Dispergin 45346
10-15 % dilué à l'eau

2ère couche:

1 x ACRYL-Dispergin blanc, mat, pour extérieur 45346
0-5 % dilué à l'eau

Les fonds galvanisés au feu sont à dégraisser avec SCHEKOL-
Déshuileur 801456 (proportion de mélange 1:10 avec de l'eau)

Teintes	pastels, RAL et NCS à demande
Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois. Sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité !
Teneur de COV	blanc : <= 3% Teintes : 3-7%
Chiffre de la charge écologique	37
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – BAGT-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

02.10.2006 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 22.06.2004)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

