

Fiche technique

ACRYL-DISPERGIN pour intérieur

blanc, mat

Art.Nr. **45042**

Caractéristiques	Dispersion ACRYLIQUE d'un bon pouvoir couvrant, presque sans odeur, de très bonnes propriétés de mise en oeuvre et avec une haute résistance au frottement.
Domaine d'application	Couches à l'intérieur de maisons d'habitations et de bâtiments industriels, particulièrement aussi pour rénovations.
Liant de Base	Dispersion d'acrylate
Viscosité de livraison	Thixotrope
Teneur en corps solides	58 ± 2%
Densité	1.510 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless)
Rendement, valeur moyenne	environ 200 g/m ² la consommation dépend de l'état du fond.
Données de séchage	Revernissable au pinceau après env. 4 heures, suivant la température et l'humidité relative de l'air.
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse.

Couche de fond:si nécessaire

1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant 43136
ou
1 x DISPERGIN fond d'imprégnation pénétrant, diluable à l'eau 47505

1^{ère} couche:
ACRYL-DISPERGIN 45042
5-10 % dilué à l'eau

2^{ème} couche:
ACRYL-DISPERGIN 45042
0-5 % dilué à l'eau

Teintes Teintes pastels, RAL et NCS à demande

Climat d'emploi Au-dessus de + 5°C. Sensible au gel.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité
Teneur de COV	blanche : <= 3% Teintes : 3 – 7 %
Chiffre de la charge écologique	30
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

22.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 03.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

