

Fiche technique

# AQUAFLOOR peinture pour sols, pour intérieur et extérieur

**blanc, satiné**

Art.Nr. **48570**

Caractéristiques	AUAQFLOOR est une peinture pour sols diluable à l'eau et très résistante, laquelle se distingue par des bonnes propriétés d'application. Elle est antidérapante, résistante à l'abrasion et agréable en odeur.			
Domaine d'application	Sols en béton/sols cimentés en caves, entrepôts, laveries, escaliers, aires en ciment, etc.			
Liant de Base	Acryle copolymérisate			
Viscosité de livraison	DIN 6/55 + 5"			
Teneur en corps solides	52 ± 2 % (toutes les teintes)			
Densité	1,240 g/ml (valeur moyenne)			
Diluant	A l'eau			
Méthode d'application	Au pinceau et au rouleau			
Rendement, valeur moyenne	env. 200 g/m <sup>2</sup> la consommation dépend de l'état du fond			
Données de séchage	sec hors poisse: 30 minutes Sec au toucher: 1 heure revernissable: 3 heures Selon la température et l'humidité de l'air relative			
Méthode d'emploi recommandée	Eliminer totalement saleté, huile, graisse ou cire. Après le nettoyage, le sol doit être entièrement sec et exempt de poussière. La prise des nouveaux sols en béton doit être bien faite; les laisser durcir 8-12 semaines au moins avant de les enduire.  1x SCHEKOPOX passiv (2-comp.) 48326, diluable avec durcisseur 800103 à 30% ou SCHEKODUR - / SCHEKOPOX durcisseur 43853  2 x AQUAFLOOR peinture pour sols			
Teintes	blanc	48570	vert clair	48579
	gris beige	48575	beige	48580
	gris foncé	48577	gris clair	48576
	Vert foncé	48575		

Climat d'emploi	Au-dessus +de 10°C
Stabilité au stockage	12 mois en bidons originaux fermés à une température constante d'environ 20°C. Sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité
Teneur de COV	tous les teintes 12 %
Chiffre de la charge écologique	38
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

**Date de l'édition:**

30.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 20.03.00 )

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

**SCHEKOLIN AG**  
Industriestrasse 3  
FL-9487 Gamprin-Bendern

**Telefon: +423 / 375 75 75**  
**Telefax: +423 / 375 75 76**

**Email: [info@schekolin.com](mailto:info@schekolin.com)**  
**Web: [www.schekolin.com](http://www.schekolin.com)**

