

Fiche technique

# DISPERGIN fond d'enduit pénétrant diluable à l'eau pour intérieur et extérieur

**incolore**

Art.Nr. **47505**

Caractéristiques	Couche de fond inodore, diluable à l'eau, à grand effet de pénétration, pour la solidification de fonds difficiles et pour l'amélioration de l'adhérence des couches de peintures de dispersion suivantes.
Domaine d'application	Plafonds et parois de plâtre, fonds sablonneux et friables, solidification de crépis en matières synthétiques se décomposant sous l'influence de l'air. Ne pas utiliser sur peintures à la colle.
Liant de Base	Dispersion d'acrylate, finement dispersée
Viscosité de livraison selon DIN 53211/20°	DIN 4/10''
Teneur en corps solides	15 ± 2% (valeur moyenne)
Densité	1,013 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau
Rendement, valeur moyenne	100 g/m <sup>2</sup> la consommation dépend de l'état du fond
Données de séchage	Revernissable au pinceau après 4-6 heures, selon la température et l'humidité de l'air relative.
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec et propre  <u>Extérieur:</u>  1 x DISPERGIN fond d'enduit pénétrant incolore 47505 2 x ACRYL- Dispergin 45346  <u>Intérieur:</u>  1 x DISPERGIN fond d'enduit pénétrant incolore 47505 1-2 SCHEKOLIN- Dispergin  Ne pas appliquer une couche de finition avec des vernis contenant des solvants!

Viscosité d'emploi	DIN 4/10
Climat d'emploi	Au-dessus de +5 °C
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois. Sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité.
Teneur de COV	<= 3 %
Chiffre de la charge écologique	8
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité. BAG-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

**Date de l'édition:**

23.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99 )

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

**SCHEKOLIN AG**  
Industriestrasse 3  
FL-9487 Gamprin-Bendern

**Telefon: +423 / 375 75 75**  
**Telefax: +423 / 375 75 76**

**Email: [info@schekolin.com](mailto:info@schekolin.com)**  
**Web: [www.schekolin.com](http://www.schekolin.com)**

