

Fiche technique

DISPERGIN B & F

pour intérieur

blanc, mat

Art.Nr. **49332**

Caractéristiques	Peinture de dispersion pour intérieur à effet fongicide et bactéricide. Approuvé par la Station Fédérale de Recherches Laitières à Liebfeld pour l'application dans des laiteries, centres collecteurs de lait, fromageries, etc.
Domaine d'application	Laiteries, centres collecteurs de lait, fromageries, locaux de sous-sol humides, caves vinicoles, intérieurs menacés et atteints de moisissures.
Liant de Base	Dispersion de polymère de vynile
Viscosité de livraison	thixotrop
Teneur en corps solides	62 ± 2%
Densité	1,550 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au rouleau, au pinceau
Rendement, valeur moyenne	environ 200 g/m ² la consommation dépend du genre du fond
Données de séchage	Revernissable au pinceau après peu d'heures, selon la température et l'humidité de l'air relative
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse. Pendant l'application et le séchage aucuns aliments ne doivent se trouver dans le local. Après le séchage bien aérer au mois 24 heures. <u>Assainissement, si nécessaire :</u> 1x DISPERGIN Agent d'assainissement 43648, dilué à 1: 10 avec de l'eau

A l'application de DISPERGIN agent d'assainissement 43648 il faut porter des gants en caoutchouc et des lunettes protectrices (éviter le contact direct avec la peau)

Couche de fond, si nécessaire :
1x DISPERGIN fond d'imprégnation pénétrant, diluable à l'eau 47505

1^{ère} couche :
1x DISPERGIN B + F blanche 49332
diluable à l'eau 0-10%

2^{ème} couche :
1x DISPERGIN B + F blanche 49332
diluable à l'eau 0-5%

Teintes	Teintes pastels, RAL et NCS à demande
Climat d'emploi	Au dessus de + 5° C
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois, sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité
Teneur de COV	<= 3 %
Chiffre de la charge écologique	56
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

30.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

