

Fiche technique

# DISPERSIL peinture pour façades pour extérieur

**blanc, mat**

Art.Nr. **49484**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Caractéristiques             | Peinture pour façades, idéale pour les exigences de physique du bâtiment avec une haute pouvoir couvrant et d'excellentes propriétés de mise en oeuvre. Une très haute perméabilité à la vapeur d'eau.   |
| Domaine d'application        | Pour façades (murs, béton, crépis, des systèmes d'isolation thermique)   |
| Liant de Base                | Emulsion de silicones-acrylat  |
| Viscosité de livraison       | Thixotrope   |
| Teneur en corps solides      | 65 + 2 %   |
| Densité                      | 1,498 g/ml (valeur moyenne)  |
| Diluant                      | A l'eau  |
| Méthode d'application        | Au pinceau, au rouleau, au pistolet Airless  |
| Rendement, valeur moyenne    | env. 200 g /m <sup>2</sup> , la consommation dépend de l'état du fond et de l'application  |
| Données de séchage           | Revernissable au pinceau après 4 heures, selon la température et l'humidité de l'air relative.   |
| Méthode d'emploi recommandée | Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse.<br><br><u>Couche de fond, si nécessaire :</u><br><br>1x SCHEKOSIL fixateur de fond, contenant des solvants 69320<br>ou<br>1X SCHEKOSIL enduit de fond, diluable à l'eau 69322<br><br><u>1<sup>ère</sup> Couche :</u><br>1x DISPERSIL- peinture pour les façades 49484,<br>10 – 15 % dilué à l'eau<br><br><u>2<sup>ème</sup> Couche :</u><br>1x DISPERSIL – peinture pour les façades 49484,<br>0-5 % dilué à l'eau |

|   |   |
|---|---|
| Teintes   | Teintes pastels, RAL et NCS à demande                               |
| Climat d'emploi                                   | Au-dessus de + 5° C.  |
| Stabilité au stockage                             | 12 mois en bidons originaux fermés. Sensible au gel.                |
| Préventions des accidents                         | Observer les prescriptions légales de sécurité                      |
| Teneur de COV                                     | blanc : <= 3 %<br>Teintes : 3 – 7 %                                 |
| Chiffre de la charge écologique                   | pas des dates disponibles   |
| Classe de toxicité<br>(loi féd. sur les toxiques) | Hors classe toxique – OFSP-T-No. 619000                             |
| Elimination                                       | selon prescriptions cantonales (code des déchets spéciaux VVS 1610) |

**Date de l'édition:**

02.10.2006 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 30.06.2004 )

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

**SCHEKOLIN AG**  
Industriestrasse 3  
FL-9487 Gamprin-Bendern

**Telefon: +423 / 375 75 75**  
**Telefax: +423 / 375 75 76**

**Email: [info@schekolin.com](mailto:info@schekolin.com)**  
**Web: [www.schekolin.com](http://www.schekolin.com)**

