

Satin-mat LEF pour intérieur

blanc

Art.Nr. **49155**

| | |
|--|---|
| Caractéristiques | Peinture de dispersion très résistante, sans jaunissement pour intérieur, d'un très bon écoulement avec un haut pouvoir couvrant. Sans émissions ni solvants. |
| Domaine d'application | Cages d'escalier, intérieurs soumis à une forte usure (p. ex. dans des écoles, jardins d'enfants, hôpitaux et casernes), salles de bain et cuisines. |
| Abrasion mouillée selon DIN 53778-2 | Plus de 20000 cycles (résistant au frottement) |
| Diffusion de la vapeur d'eau | Valeur sd: 0,230 m |
| Liant de Base | Acétate de vinyle-copolymérisé |
| Viscosité de livraison | Thixotrope |
| Teneur en corps solides | 57 ± 2 % |
| Densité | 1,390 g/ml (valeur moyenne) |
| Diluant | A l'eau |
| Méthode d'application | Au pinceau, au rouleau, au pistolet |
| Rendement, valeur moyenne | 150 g/m ² , la consommation dépend de l'état du fond |
| Données de séchage | Revernissable au pinceau après quelques heures |
| Méthode d'emploi recommandée | Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse. |
| | <u>Couche de fond:</u> 1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant incolore 43136 ou 1 x DISPERGIN fond d'imprégnation pénétrant, incolore diluable à l'eau 47505 <u>1^{ère} couche:</u> Satin-mat LEF, blanche, pour intérieur 49155 0-10 % dilué à l'eau |

2^{ème} couche:

Satin-mat LEF, blanche, pour intérieur 49155
0-5 % dilué à l'eau

| | |
|---|--|
| Teintes | blanche, Teintes pastels |
| Climat d'emploi | Au-dessus de + 5°C. |
| Stabilité au stockage | 12 mois en bidons originaux fermés. Sensible au gel. |
| Préventions des accidents | Observer les prescriptions légales de sécurité ! |
| Teneur de COV | blanche : 0 % Teintes : <= 3% |
| Chiffre de la charge écologique | 56 |
| Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques) | Hors classe toxique – OFSP-T-No. 619000 |
| Elimination | selon prescriptions cantonales, (code des déchets spéciaux VVS 1610) |

Date de l'édition:

30.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

