

Fiche technique

VITESSE - LEF pour intérieur

blanc, mat

Art.Nr. **49218**

Caractéristiques	Dispersion pour intérieur sans émissions ni solvants (LEF) ni odeur, exempt de solvants, plastifiants, amines, ammoniacque ou formaldéhyde. De très bonnes propriétés d'application avec un bon pouvoir couvrant, un haut degré de blanc et une haute résistance au frottement.
Domaine d'application	Couches à l'intérieur de maisons d'habitations et de bâtiments industriels. En raison d'exemption d'émissions se prête particulièrement pour des locaux avec produits alimentaires, des hôpitaux, des écoles et des chambres d'enfants.
Abrasion mouillée selon DIN 53778-2	Plus de 8'000 cycles (résistant au lavage)
Diffusion de la vapeur d'eau	Valeur sd: 0,030 m
Liant de Base	Acetate de vinyle-copolymérisé
Viscosité de livraison	Thixotrope
Teneur en corps solides	62 ± 2 %
Densité	1,540 g/ml(valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet
Rendement, valeur moyenne	environ 200 g/m ² ,la consommation dépend fortement de l'état du fond
Données de séchage	Revernissable au pinceau après quelques heures. Le séchage dépend de la température et de l'humidité relative de l'air.
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, exempt de poussière et de graisse <u>Couche de fond, si nécessaire:</u> 1 x DISPERGIN fond d'imprégnation pénétrant, incolore, diluable à l'eau 47505 1-2 x VITESSE LEF
Teintes	Teintes pastels, RAL et NCS à demande

Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C
Stabilité au stockage	12 mois en bidons originaux fermés. Tenir au frais et hors gel
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité
Teneur de COV	blanche : 0 % Teintes : <= 3%
Chiffre de la charge écologique	56
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (code des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

30.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

